

Additifs **OLTEC**

Dosologie	Dose pour 1000 L	Descriptif / Applications
-----------	---------------------	---------------------------

Additifs pour huiles solubles			
OLTEC Clean PE	0,1 à 0,15%	1 à 1,5 L	Biocide pour fluides d'usinage. Action fongicide et bactéricide. Très efficace pour éliminer ou éviter les levures, moisissures, champignons. Utilisable en préventif ou curatif
OLTEC Clean BF 15	3 à 6%	30 à 60 L	Traitement avant vidange des émulsions et semi-synthétiques, élimination des bactéries, fongies, et dépôts dans les bacs. À rajouter 1 journée avant vidange dans le produit en service. Formulé sans acide borique
OLTEC Clean BFW 2	1 à 3%	10 à 30 L	Traitement avant vidange des émulsions et semi-synthétiques, élimination des bactéries, fongies, et dépôts dans les bacs. À rajouter 1 journée avant vidange dans le produit en service. Formulé sans amines
Additifs pour huiles de graissage			
OLTEC HC 15	1 à 5%	10 à 50 L	Nettoyant concentré pour circuits d'huiles minérales avant vidange. Elimination des gommes, vernis, et dépôts. Traitement des huiles hydrauliques, engrenages, fluides caloporteurs
OLTEC HSC	2 à 8%	20 à 80 L	Additif anti-usure, anti-grippage pour huiles lubrifiantes. Stoppe les grippages, augmente la résistance à l'oxydation, évite l'apparition des gommes et vernis. Utilisable dans les huiles hydrauliques et engrenages minérales