

Aérosols **OLTEC**

Calage	GP	Descriptif / Applications
--------	----	---------------------------

Lubrifiants de graissage			
OLTEC Lub Chain	650/400	CO ₂	Huile synthétique filante pour chaines, cames, pignons. -40 +210°C
OLTEC Grease WR	650/400	CO ₂	Graisse verte marine insoluble à l'eau, chaines, engrenages. -10 +150°C
OLTEC Grease PTFE	650/400	CO ₂	Graisse blanche au PTFE non salissante pour milieux humides. -20 +180°C
OLTEC Grease CU	650/400	CO ₂	Pâte de montage au cuivre pour filetages, écrous. -30 +1100°C
OLTEC Lub PF 820	405/250	HFO	Huile fluorée résistante aux agents chimiques. -35 +270°C
Dégraissants / décapants			
OLTEC Solv BC	650/400	CO ₂	Élimination colles, huiles, graisses. Nettoyant freins, séchage très rapide
OLTEC Multisolv	650/400	CO ₂	Dégraissage pièces mécaniques, nettoyage bâtis de machines
OLTEC Solv 80	650/400	CO ₂	Dégraissage pièces mécaniques très sâles, pouvoir solvant renforcé
OLTEC Solv Dielec	650/252	HFO	Nettoyant ininflammable pour matériels électriques et électroniques
OLTEC Net 42	650/500	B/P	Décapant sans chlore pour empreintes de moules, graffitis, peintures
Produits de maintenance			
OLTEC Degrip 6	650/400	CO ₂	Dégrippant lubrifiant 6 fonctions. Dégoudronnant, anti-humidité, anticorrosion
OLTEC Degrip Bio 5	650/400	CO ₂	Dégrippant lubrifiant biodégradable haute performance sans COV
OLTEC Degrip MoS2	650/400	CO ₂	Dégrippant lubrifiant haute performance au bisulfure de molybdène
OLTEC Cut 30	650/500	HFO/CO ₂	Huile de coupe pour aciers alliés et inox. Perçage, taraudage, filetage
OLTEC Vegelub 50	650/400	CO ₂	Huile de coupe sur base végétale, aluminium, cuivre, laiton, aciers
Gamme alimentaire (niveau H1 ou K1, K2)			
OLTEC Grease Alim 19	650/400	CO ₂	Graisse translucide pour graissages divers dans l'Agro. -20 +130°C
OLTEC Lub Chain Alim	650/400	HFO/CO ₂	Huile filante pour chaines, haute et basse température. -40 +230°C
OLTEC Oil FGC 46	650/400	HFC/CO ₂	Huile non filante. Chaines, guides en ambiance farine, carton. -40 +150°C
OLTEC Gliss 22	650/400	CO ₂	Démoulant, lubrifiant sur base codex. Graissage de -15 à +120°C
OLTEC Sil Alim	650/400	CO ₂	Huile silicone. Graissages convoyeurs, machines à cartons
OLTEC Solv Alim	650/400	CO ₂	Solvant de dégraissage inodore pièces mécaniques et bâtis de machines
OLTEC Degrip Alim	650/400	CO ₂	Dégrippant lubrifiant antirouille très haute performance
Démoulants / anti-adhérents			
OLTEC Plast 50	650/500	B/P	Démoulant anti-adhérent plastiques, caoutchoucs. Polish automobile
OLTEC Plast 60	650/400	CO ₂	Démoulant anti-adhérent plastiques, caoutchoucs. Anti-adhérent soudure
OLTEC Sil 30	650/500	B/P	Démoulant plastiques, caoutchoucs, anti-adhérent imprimerie
OLTEC PF 570	650/500	B/P	Lubrifiant sec au PTFE, démolant, antirouille temporaire, lubrifiant propre
OLTEC WS	650/400	N ₂ O	Anti-adhérent soudure ininflammable sur base aqueuse sans silicone
Antirouilles			
OLTEC Coat 55	650/500	B/P	Antirouille huileux pour pièces et moules d'injection. Protection env. 12 mois
OLTEC Coat 60	650/500	B/P	Antirouille cireux pour pièces et moules d'injection. Protection env. 12 mois
OLTEC Coat 98	650/500	B/P	Antirouille cireux très longue durée. Expéditions maritimes
OLTEC GBZ	650/400	HFO/CO ₂	Galvanisant brillant haute température. Tenue en température 400°C